Cables y Conexiones Joma, s.l.

UL/CSA Style 1015

Cable unipolar acorde a normativa americana



Datos técnicos

Tensión nominal: 600 V
Tensión de prueba:
AWG 24; 4000 V
AWG 22 y 20; 5000 V
AWG 18 a 10; 6000 V
≥ AWG 8; 7500 V
Radio curvatura mín.: 5 x ∅
Rango de temperaturas:
Aplicación fija: -30°/+105°C
Aplicación flexible: -5°/+105°C
Resistencia aceites: Buena Pág. 61
Resistencia química: Pág. 60

Construcción

Conductor: Venas Cu estañado o pulido Clase 5, VDE 0295 / IEC 60228.
Cubierta: PVC, conforme a la UL-Standard 1581, clase 43 y CSA-C22.2 nº 210 UL VW y CSA FT1

Ventajas de producto: Flexible. Diámetro exterior pequeño. Radio Curvatura pequeño.

Aplicaciones

Estos cables unipolares son útiles para conexionado interno de equipos eléctricos, radios o televisores y cuadros de control.
Son resistentes a aceites disolventes y ácidos así como auto-extinguibles y retardantes a la llama.

También se encuentran disponibles en otros Styles 1007, 1011, 1063 y 1283.

Código articulo	Sección en mm²	Sección en AWG	Diámetro aprox. mm.	Peso Cobre Kg./Km.	Peso Cable Kg./Km.
005022*	0,5	22	2,5	4,8	10,0
005020*	0,75	20	2,7	7,2	12,5
005018*	1,0	18	2,9	9,6	16,0
005016*	1,5	16	3,1	14,4	20,0
005014*	2,5	14	3,7	24,0	31,0
005012*	4	12	4,4	38,0	45,0
005010*	6	10	4,9	58,0	63,0
005008*	10	8	6,8	96,0	120,0
005006*	16	6	8,9	154,0	185,0
005004*	25	4	10,1	240,0	260,0
005002*	35	2	11,4	336,0	360,0
005001*	50	1	14,0	480,0	535,0
0050020*	70	2 / 0	15,8	672,0	735,0
0050030*	95	3 / 0	18,1	912,0	930,0
0050040*	120	4 / 0	19,4	1152,0	1160,0

* **Código de colores:**

01 = negro
02 = azul RAL 5015
03 = marrón
04 = gris
05 = amarillo
06 = verde
07 = violeta
08 = blanco
09 – rojo
10 = amarillo
11 = naranja
12 = rosa
13 = beige
14 = azul/blanco
15 = azul oscuro RAL 5010
20 = amarillo/verde
23 = transparente.

Polígono Larrondo, Goiko Kalea, 3 – Pab. 3 48180 LOIU (Bizkaia) • www.cablesjoma.es
• TEL 94 453 80 80 • FAX 94 453 80 22 • ventas@cablesjoma.es