Cables y Conexiones Joma, s.l.

VV-K 0,6/1 kV

Cable de energía de PVC según UNE21.123



Datos técnicos

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Tensión de prueba: 3500 V
Radio curvatura mín.: 10 x ∅
Resistencia radiación: 8 x 10^7 cJ/Kg.
Rango de temperaturas:: -25º/+70ºC
Resistencia aceites: Buena Pág. 61
Resistencia química: Pág. 60

Construcción

Conductor: Venas Cu clase 5, DIN VDE 0295 / IEC 228.
Aislamiento: PVC, tipo A VDE 0207
Identificación conductores: negros numerados más tierra a partir de 3 conductores.
Cubierta: Mezcla PVC/NBR tipo ST2
Color cubierta: Negro

Aplicaciones

Cable flexible destinado al transporte de energía para instalaciones fijas, distribución de energía en instalaciones interiores y exteriores, acometidas, alumbrado público, etc.

Código articulo	Nº conductor x sección mm²	Diámetro aprox. mm.	Peso Cable Kg./Km.
370215	2x1,5	10,1	124
370315	3x1,5	10,6	146
370415	4x1,5	11,4	176
370515	5x1,5	11,9	200
370615	6x1,5	13,5	250
370715	7x1,5	13,5	262
370815	8x1,5	14,1	293
371015	10x1,5	16,2	381
371215	12x1,5	16,7	422
371415	14x1,5	17,4	470
371615	16x1,5	18,4	530
372015	20x1,5	20,1	645
372415	24x1,5	22,8	810
372715	27x1,5	23,2	865
373015	30x1,5	23,7	925
373715	37x1,5	25,9	1.119
374415	44x1,5	27,9	1.313
375215	52x1,5	30,1	1.538
376115	61x1,5	32,2	1.780
370202	2x2,5	11	158
370302	3x2,5	11,6	192
370402	4x2,5	12,5	233
370502	5x2,5	13,1	268
370602	6x2,5	14,7	333
370702	7x2,5	14,7	353

Código articulo	Nº conductor x sección mm²	Diámetro aprox. mm.	Peso Cable Kg./Km.
370802	8x2,5	15,6	400
371002	10x2,5	18,3	532
371202	12x2,5	18,7	586
371402	14x2,5	20,1	653
371602	16x2,5	20,5	737
372002	20x2,5	22,5	903
372402	24x2,5	25,6	1.133
372702	27x2,5	26,2	1.224
373002	30x2,5	26,7	1.310
373702	37x2,5	27,9	1.590
370204	2x4	12,9	75
370304	3x4	13,6	278
370404	4x4	14,8	344
370504	5x4	15,5	397
370604	6x4	17,5	495
370704	7x4	17,5	527
370206	2x6	14,1	75
370306	3x6	15	364
370406	4x6	16,2	449
370506	5x6	17,2	530
370706	7x6	20,1	702
370210	2x10	16	152
370310	3x10	16,7	570
370410	4x10	18,7	721
370510	5x10	20,5	880

Polígono Larrondo, Goiko Kalea, 3 – Pab. 3 48180 LOIU (Bizkaia) • www.cablesjoma.es
• TEL 94 453 80 80 • FAX 94 453 80 22 • ventas@cablesjoma.es